

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.001/21-HDF

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**08.02.07**
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):  
**HYDROSOL DECOR FLOOR (dm p); broj šarže i datum proizvodnje su označeni na ambalaži proizvoda**
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:  
**Pripremljena masa za vodonepropusnu zaštitu i dekorativnu obradu unutarnjih podnih površina**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):  
**HYDROSOL DECOR FLOOR**  
  
**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):  
  
**JUB d.o.o.**  
**Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor**  
**Hrvatska**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:  
**Sustav 3**
7. Tehnička specifikacija  
  
**EN 14891:2017**  
  
Ovlaštene ustanove  
  
**ZAG 1404**

8. Navedena osobina:

| Bitne karakteristike                                              | Osobina           | Ispitivanje osobina u skladu sa standardom | Harmonizirane tehničke specifikacije |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Otpornost na pozitivni tlak vode                                  | Nema prodora vode | EN 14891, test method A.7                  | EN 14891:2017                        |
| Početna vlačna čvrstoća prihvata                                  | >0,5 MPa          | EN 14891, test method A.6.2                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon njegovanja u vodi                  | >0,5 MPa          | EN 14891, test method A.6.3                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja na +70° C          | >0,5 MPa          | EN 14891, test method A.6.5                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja u vapnenoj otopini | >0,5 MPa          | EN 14891, test method A.6.9                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon kondicioniranja u kloriranoj vodi  | >0,5 MPa          | EN 14891, test method A.6.7                | EN 14891:2017                        |
| Premošćivanje pukotina u standardnim uvjetima                     | >0,75 mm          | EN 14891, test method A.8.2                | EN 14891:2017                        |
| Vlačna čvrstoća prihvata nakon smrzavanja i odmrzavanja           | NPD               | EN 14891, test method A.6.6                | EN 14891:2017                        |

9. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 01. 02. 2021.

**Danijel Lisičić**  
Voditelj razvoja energetskih rješenja