

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran : 1/1
Datum izdaje : 14.9.2012

| | |
|----|---|
| 1. | TRGOVSKO IME JUBOSAN W120 Podložni omet |
| 2. | PODROČJE UPORABE Masa je namenjena za sanacijo zidnih površin (v sklopu sistema Jubosan W), na katerih imamo težave z izsoljevanjem. Uporabljamo jo kot podlago sanirnemu ometu JUBOSAN W130. |
| 3. | SESTAVA Masa na osnovi cementa, apna, kalcitnih peskov. |
| 4. | FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED: praškast 4.2. BARVA: siva 4.3. NASIPNA MASA ($\text{kg/m}^3/20^\circ\text{C}$): ca. 1000 4.4. VNETLJIVOST: / 4.5. PAROPROPUSTNOST: $\mu (-) < 15$ (SIST EN 1015-19) 4.6. VREDNOST Sd (m): pri d = 30 mm ; Sd < 0,45 4.7. KAPILARNA VODOVPOJNOST (kg/m^2): > 0,30 (SIST EN 1015-18; za tip R) 4.8. PRODOR VODE (mm): ≤ 5 (SIST EN 1015-18) 4.9. OPRIJEM PO 28 DNEH (N/mm^2): > 0,4 ;porušitev tip A/B (SIST EN 1015 – 12) 4.10. TLAČNA TRDNOST PO 28 DNEH (N/mm^2): < 5 , razred CS II (SIST EN 1015-11) 4.11. ODZIV NA OGENJ: A1 (SIST EN 13501 – 1) |
| 5. | VARNOSTNO OPOZORILO Varnostni list je usklajen z Uredbo ES/1907/2006. Pri razvrščanju, označevanju in etiketiranju ter varnosti pri delu so upoštevane določbe direktiv 67/548/ES in 1999/45/ES in nacionalnih predpisov: Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. Izdelek je razvrščen med nevarne pripravke, označen z X _i , DRAŽILNO, vsebuje cement in hidrirano apno. |
| 6. | POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA / |
| 7. | Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Ta izdelek izpolnjuje zahteve harmoniziranega standarda SIST EN 998-1. Izdana je EC Izjava o skladnosti. |

Odgovorna oseba:
Matej Felicijan
univ. dipl. inž. kemije


